

Műszaki adatlap

Profibaustoffe Austria GmbH



Ha finomabb felületi struktúrát szeretnénk, akkor a második réteget is durvítsuk fel és a fent megjelölt száradási időt tartsuk be.

Végezetül bármilyen PROFI-fedővakolatot fel lehet hordani záróvakolatként.

A fedővakolatoknak a WTA-irányelveknek megfelelően különösen páraáteresztőnek kell lennie és ennek az előírásnak meg kell felelnie: $\mu \cdot s < 0,20 \text{ m}$

Javaslat:

Egy jól funkcionáló felújítórendszerhez elengedhetetlen, hogy az egyes munkafázisok között a szükséges száradási időket betartsuk.

Hogy a vakolatrétegek alatti jó tapadást elérjük, a vízszintes feldurvítás (seprűvel vagy vakolófésűvel) elengedhetetlen.

A PROFI Poretex WTA Felújító vakolatot speciálisan kézi feldolgozásra fejlesztettük, fehér színben, finom felületi struktúra kialakításához.

Profi szolgáltatásunkhoz tartozik, hogy a felületekből és a vakolatokból mintát veszünk és írásos felújítási javaslatot teszünk.

Hulladékkezelés: Lásd Biztonságtechnikai adatlap

Minőségbiztosítás: Saját gyártóközi termékellenőrzés.

Szállítási forma: zsák (40 kg), 1.400 kg/raklap
Siló

Tárolás: Száraz helyen, raklapra fóliázva min. 6 hónapig eltartható

Biztonsági adatok: Lásd Biztonságtechnikai adatlap